

# RESI-RC-RTC1-MB

Unsere Echtzeituhr zur Unterputzmontage in eine Standard 55mm UP-Dose. Zeitsynchronisation über RS485-Schnittstelle und MODBUS/RTU- oder ASCII-Protokoll.



<div><div>HOST MODBUS/RTU MASTER ASCII TEXT</div><div>RS485 12-48V= </div><div>DATE, TIME, SECONDS YEAR, MONTH, DAY  Sync via RS485</div></div>	RS485 Echtzeit Uhr	MODBUS/ASCII Unterstützung aller Datentypen	ANZEIGE Datum, Zeit, Sekunden Jahr, Monat, Tag	Synchronisation via RS485
	Funktionalität Echtzeituhr mit Akku-Backup mit RS485-Schnittstelle. Externes 12-48Vdc-Netzteil notwendig. Verschiedene Anzeigemodi: Datum, Uhrzeit, Jahr, Sekunden		Schnittstelle MODBUS/RTU oder ASCII-Textprotokoll für Datum & Uhrzeit Synchronisation und Parameter	DESIGN verschiedene Design Varianten verfügbar
	LIBRE OFFICE® freie Konfigurations- Software	Wandeinbau Montage	GRÖßE 80x80x8mm	12-48V= Spannungsversorgung