

# RESI-ENO-xxx

Unsere leistungsstarken Master-Gateways zwischen ENOCEAN-Sensoren und Host. Host-Protokolle: MODBUS/RTU, MODBUS/TCP oder ASCII-Text. Sonderausführungen mit ENOCEAN ESP3-Protokoll. Auslesen von ENOCEAN-Sensoren. Unterstützung aller ENOCEAN-Protokolle. Zusätzliche Antennen für besseres Funksignal.



RESI-ENO-SIO	ENOCEAN Gateway	RS232 RS485	ENOCEAN	EU 868MHz	MODBUS/RTU Slave ASCII Text Protokoll
RESI-ENO-ETH	ENOCEAN Gateway	ETHERNET	ENOCEAN	EU 868MHz	MODBUS/TCP Server ASCII Text Socket
RESI-ENOCEAN-ANT	ENOCEAN Antenne	116mm Rotation 360°, Neigung 90°, SMA	ENOCEAN	EU 868MHz	
RESI-ENOCEAN-ANT2	ENOCEAN Antenne mit magnetischer Basis	295mm Kabel 4m, magneitsche Basis Ø 50mm, SMA	ENOCEAN	EU 868MHz	



RESI-ENO-GW	ENOCEAN Gateway	RS232 RS485	ENOCEAN	EU 868MHz	ESP3® Protokoll
RESI-ENOGW-ETH	ENOCEAN Gateway	ETHERNET	ENOCEAN	EU 868MHz	ESP3® Protokoll