

RESI-ENO-GW

Unser leistungsstarkes Master-Gateway zwischen ENOCEAN-Sensoren und Host. Das Hostprotokoll ist das ENOCEAN ESP3-Protokoll. Host-Kommunikation über die serielle Schnittstelle RS232 oder RS485. Bidirektionale Kommunikation mit ENOCEAN-Geräten. ENOCEAN Antennenanschluss: SMA



<p>HOST ENOCEAN ESP3 PROTOCOL</p> <p>RS232 RS485</p>  <p>ENOCEAN 868MHz</p> 	<p>ENOCEAN↔ ESP[®]3 Gateway</p>	<p>ENOCEAN Alle Protokolltypen werden unterstützt</p>	<p>ESP[®]3 Host Protokoll</p>	<p>868MHz EU Version</p>
	<p>Funktionalität Bidirektionales Gateway zwischen Host und ENOCEAN-Geräte.</p> <p>Das Hostprotokoll ist das ENOCEAN ESP3 -Protokoll.</p>		<p>Serielle Schnittstelle RS232 oder RS485 300..256000 Baud keine, gerade, ungerade Parität 8 Daten-, 1-2 Stopbits</p>	<p>1xRS232 MODBUS/RTU Slave ASCII Text Protokoll</p> <p>1xRS485 MODBUS/RTU Slave ASCII Text Protokoll</p>
	<p>Eigene Software benutzen Sie Ihre eigene ENOCEAN SW</p>	<p>DIN EN 50022 35mm DIN-Schienen Montage</p>	<p>CEM17 17.5x90x56.4mm</p>	<p>12-48V= Spannungs- versorgung</p>